

Produktinformation

Hans Jiricek GmbH · Am Roten Kreuz 8 · D-78187 Geisingen / Donau
Phone +49 (0) 77 04 / 92 92 0 · Fax +49 (0) 77 04 / 92 92 30 · www.jiricek.de



Polyester- Gurtband

Artikel Gruppe 124

Webeart	Köperbindung
Material	100 % Polyester in Kette und Schuss
Eigenschaften	<p>Hohe mech. Festigkeit und Abriebfestigkeit, wasserschimmel-, tropen-, und ölfest. Chemisch indifferent bei Siedetemperatur geringe Schrumpfung. Spaltet in der Hitze keinerlei schädliche Produkte ab, verträglich mit Tränklacken und -harzen</p> <p>(Polyester-, Epoxyd- und Siliconharzen).</p> <p>Keine wesentliche Veränderung der elektr. Werte bei höheren Temperaturen.</p>
Reißfestigkeit	ca. 40 kp pro cm Bandbreite
Isolationsklasse	geeignet für Klasse F und H in Verbindung mit den dazugehörigen Epoxydharzen.
Wärmebeständigkeit	Wärmeklasse F bis 160°C für 190°C Dauertemperatur geeignet.
Schmelzpunkt	255°C (Erweichungsbereich 230°C..240°C)
Lackverträglichkeit	gut
Feuchtigkeitsaufnahme	0,4% (bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit)
Lieferart	50 oder 100 m- Rollen