

Produktinformation

Hans Jiricek GmbH · Am Roten Kreuz 8 · D-78187 Geisingen / Donau
Phone +49 (0) 77 04 / 92 92 0 · Fax +49 (0) 77 04 / 92 92 30 · www.jiricek.de



Schaltlitze Style 1061

Artikel Gruppe 632

Aufbaubeschreibung:

Leiter	Cu- verzinkt
Isolation	Semi- Rigid- PVC
Prüfspannung	2500 V
Betriebsspannung	300 V
Temperaturbereich	in Ruhe: - 30 bis + 80°C in Bewegung: - 5 bis + 80°C

AWG	Querschnitt mm ²	Leiteraufbau mm	Leiterwider- stand bei 20°C (Ω / km)	Ader Ø mm	Wanddicke	Außen- durchmesser mm
18	0,88	7 x 0,40	19,6	1,8	ca. 0,25 mm	
20	0,56	7 x 0,32	33,0	1,5	ca. 0,25 mm	
22	0,34	7 x 0,25	54,4	1,3	ca. 0,25 mm	
24	0,22	7 x 0,20	85,0	1,1	ca. 0,25 mm	1,15 (± 0,05)
26	0,14	7 x 0,16	132,0	1,0	ca. 0,25 mm	1,00 (± 0,05)
28	0,09	7 x 0,127	216,0	0,9	ca. 0,25 mm	0,90 (± 0,05)