

# Produktinformation

Hans Jiricek GmbH · Am Roten Kreuz 8 · D-78187 Geisingen / Donau  
Phone +49 (0) 77 04 / 92 92 0 · Fax +49 (0) 77 04 / 92 92 30 · www.jiricek.de



## Teflonlitze

Artikel Gruppe 637

### Aufbaubeschreibung:

Leiter	versilbertes Kupfer (SPC)
Isolationsmaterial	Extrudiertes PTFE
Temperaturbereich (°C)	-65 / +200
Betriebsspannung	600 V AV
Prüfspannung	3400 V AC

Querschnitt		Leiter			Ader	
AWG	mm <sup>2</sup>	Aufbau	Ø mm	Widerstand 20°C (Ohm / km)	Ø mm	Toleranz
26	0,16	19 x 0,10	0,48	122	1,00	± 0,10
24	0,22	19 x 0,13	0,60	77,4	1,13	± 0,10
22	0,38	19 x 0,16	0,76	48,5	1,30	± 0,10
20	0,61	19 x 0,20	0,97	29,9	1,47	± 0,10
18	0,96	19 x 0,25	1,21	19,0	1,75	± 0,12
16	1,20	19 x 0,29	1,36	14,8	2,03	± 0,18
14	1,94	19 x 0,36	1,70	9,42	2,42	± 0,18
12	3,09	19 x 0,45	2,14	5,93	2,90	± 0,18