

Produktinformation

Hans Jiricek GmbH · Am Roten Kreuz 8 · D-78187 Geisingen / Donau
Phone +49 (0) 77 04 / 92 92 0 · Fax +49 (0) 77 04 / 92 92 30 · www.jiricek.de



Schaltlitze Varpren 155 UL

Artikel Gruppe 619

UL-Style 3289/3321

Aufbaubeschreibung:

Betriebstemperatur - 50 bis + 155°C

Flammbeständigkeit FT2 (CSA)

Betriebsspannung 600 V

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Angriffe.
Verträglich mit den meisten imprägnierten Lacken.

Querschnitt	Leiteraufbau	Längenwiderstand	Außendurchmesser Wanddicke	
mm ²	mm	bei 20°C (Ω / km)	Ø mm	
0,50	19/0.18	40.1	2.5	0.76
0,75	24/0.20	26.7	2.7	0.76
1,00	32/0.20	20.0	2.9	0.76
1,50	30/0.25	13.7	3.15	0.76
2,50	52/0.25	8.21	3.6	0.76
4,00	52/0.30	5.09	4.1	0.76
6,00	84/0.30	3.39	4.8	0.76
10,00	80/0.40	1.95	7.0	1.14
16,00	126/0.40	1.24	8.8	1.52
25,00	196/0.40	0.795	10.4	1.52
35,00	276/0.40	0.565	11.7	1.52
50,00	396/0.40	0.393	14.3	2.03
70,00	558/0.40	0.277	16.5	2.03